

Kanlux




Kanlux MERA CCT

Kanlux MERA CCT je podskříňkové svítidlo s možností volby barvy světla (3000K, 4000K, 6500K). Dostupné je ve čtyřech délkách od 30 do 120 cm a umožňuje vytvářet světelné linie z maximálně 5 svítidel v průchozím zapojení. Nastavitelný úhel sklonu umožňuje přesné nasměrování světla, díky čemuž je MERA CCT ideálním, praktickým a estetickým zdrojem osvětlení do kuchyně, kanceláře nebo dílny. Svítidla Kanlux MERA CCT jsou kryta 3letou zárukou.




[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	 ≥15000	[h] 30000	 ≤ 60° Nachdäm	 Ra 80
 SMD			IP 20			
	 0,3m	 1,5	 5÷25	CE	EAC	UK CA




MERA LED 4W CCT




MERA LED 4W CCT	29215	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	bílá
MERA LED 8W CCT	29216	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	bílá
MERA LED 11W CCT	29217	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	bílá
MERA LED 15W CCT	29218	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	bílá




MERA LED 4W CCT




MERA LED 8W CCT




MERA LED 11W CCT




MERA LED 15W CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

Příslušenství

29219

MERA CCT PP

Luminaire connecting cable MERA LED CCT



Dokument vytvořen: 02.02.2026, 14:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS