Kanlux AREL LED

Kanlux AREL LED je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

IP 65/20

ultra SLIM panel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65/20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,75-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		

AREL LED D 20W

		[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
AREL LED DO 6W-NW	29580	6	bílá	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	6	bílá	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	6	bílá	490	120	4000
AREL LED DO 10W-NW	29584	10	bílá	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	10	bílá	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	10	bílá	1000	120	4000
AREL LED DO 14W-NW	29588	14	bílá	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	14	bílá	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	14	bílá	1300	120	4000

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W

AREL LED DL 10W

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 14:46
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS