


XLED A60M

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000
		CE	EAC	UK CA		



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W



		[W]	[lm]	Φ _{use} [°]	T _c [K]	[°]	Base	[h]	[A-G]
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	29609	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	29610	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	29612	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	29613	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	29615	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	29616	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!


- Materiál difuzoru: sklo

XLED A60M

Světelný zdroj LED



XLED A60M 4,5W, XLED
A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W



XLED A60M 4,5W, XLED
A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W