XLED A60M

Světelný zdroj LED

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW-M	**29607**	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	**29608**	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	**29609**	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	**29610**	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	**29612**	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	**29613**	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	**29615**	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	**29616**	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

- Materiál difuzoru: sklo

XLED A60M

Světelný zdroj LED

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS