

Kanlux



Kanlux XLED C35M

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná "LED žárovka". Matná baňka ve tvaru tradiční „svíčky“ a LED diody uspořádané tak, že se světlo šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED C35E14 4,5W-WW-M

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 ≥15000




XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	6	60	810	4000	320	E27	10000	D




XLED C35E14 4,5W, XLED
C35E14 6W



XLED C35E27 6W



XLED C35E14 4,5W, XLED
C35E14 6W



XLED C35E27 6W

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 17:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com