Kanlux TONIL II LED

Kanlux TONIL LED je skromné nástěnné svítidlo s integrovaným světelným zdrojem. Jeho flexibilní gumové rameno umožňuje nasměrovat světlo požadovaným směrem a zároveň dává svítidlu různé tvary.

FLEXIBLE arm

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 145	[°] 30	≥15000	[h] 20000	Tc [K] 3000
ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 360	[°] 360		[mm²] 0,5-1,5	[m] 0,2m
	lm/W 44	Hg	CE	EAC	UK CA	

TONIL II LED B

		[W]	
TONIL II LED B	32522	3,3	černá
TONIL II LED W	32523	3,3	bílá

TONIL II LED B

TONIL II LED W



TONIL II LED

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 22:52
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS