

Ledkové zdroje světla Kanlux REMI LED jsou určeny pro svítidla nevelkých rozměrů. Jejich úhel svícení je 100°. Tato žárovka se vyznačuje malým tvarem, což je důvod, proč bude perfektní v moderních, malých lampičkách.


size


IC driver


LED technology


220-240 AC


50


PAR11


SMD


120°
Φ_{use}


Ra
≤ 6x MacAdam


80


≥15000


15000


Hg




CE


EAC


UKCA





REMI LED GU10-WW

		 P _{ON} [W]	 [lm]	 [lm] Φ _{use}	 T _c [K]	 [°]		 Ei A L G
REMI LED GU10-WW	33081	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-NW	33080	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	2,2	200	180	6500	100	GU10	F



REMI LED GU10-WW



REMI LED GU10-NW



REMI LED GU10-CW



REMI LED GU10

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 16:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

