



BENO LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	 ≥20000	[h] 20000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 54		[°C] -15÷35
		[mm²] 0,5÷1,5	0,5m			



BENO 24W NW-O-W



		[W]	[lm]	Tc [K]		
BENO 24W NW-O-W	33340	24	2060	4000	bílá	
BENO 24W NW-O-GR	33341	24	1920	4000	grafit	
BENO 24W NW-L-W	33342	24	2060	4000	bílá	
BENO 24W NW-L-GR	33343	24	1920	4000	grafit	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	24	2060	4000	bílá	mikrovlnný
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	24	1920	4000	grafit	mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE W	33346	24	2060	4000	bílá	mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	24	1920	4000	grafit	mikrovlnný

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a výjimečný světelný efekt. Byly vytvořeny na individuální objednávku společnosti Kanlux a jejich návrhy jsme zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je také vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám (stupeň krytí IP54), rychlá a jednoduchá montáž na strop nebo zeď a senzor pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které vzhledem k designu a jeho technickým aspektům můžeme použít prakticky na jakémkoli místě.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: plast

BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 24W NW-O-W



BENO 24W NW-O-GR



BENO 24W NW-L-W



BENO 24W NW-L-GR



BENO 24W NW-O-SE W



BENO 24W NW-O-SE GR




BENO 24W NW-L-SE W




BENO 24W NW-L-SE GR

BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 24W O



BENO 24W L