

Kanlux XLED GLOBE jsou velké světelné zdroje s dekorativním charakterem. Vypadají skvěle v otevřených svítidlech nebo ve svítidlech, kde nepoužíváme stínidlo. Žárovky Kanlux XLED GLOBE mají velmi vysokou světelnou účinnost a široký úhel svícení (320 stupňů), proto efektivně osvětlí místnost.



up to
138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° Øuse	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 ≥25000
 15000	 Hg	 X	 CE	 EAC	 UK CA	 Energy Star




XLED G125 11W

 PON [W]	 [W]	 [lm] Φuse	 Tc [K]	 f °	 E27	 D
-------------	---------	---------------	------------	---------	---------	-------

XLED G125 11W-WW	33511	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	11	99	1520	4000	320	E27	D



XLED G125 11W



XLED G125 11W

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

