

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED C37

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg	CE	EAC	UK CA	CS	



IQ-LED C37E14 4,2W-WW



IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	7,2	60	806	2700	280	E14	E

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu C37. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost.

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 16:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED C37

Světelný zdroj LED



IQ-LED C37E14 4,2W-WW




IQ-LED C37E14 7,2W-WW

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED C37

Světelný zdroj LED



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W