


Kanlux



Kanlux DULI LED


Kanlux DULI LED je řada přísazených fasádních svítidel. Moderní a geometrický design v jednoduché formě dává této řadě velmi univerzální charakter. Matné provedení v grafitové barvě a nejoblíbenější teplota barev pro architektonická svítidla (4000 K) je jejich další výhodou. Kanlux DULI LED funguje jako dekorativní akcentové osvětlení, které osvětluje a zdobí místa kolem budovy. Přísazená LED svítidla Kanlux DULI LED jsou napájena 230 V bez potřeby dalšího napájení.

- Materiál ochranného skla: PC

IP
54



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥25000	 [h] 30000	 ellipso ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 54	 0,2m		 -15÷35	
	 [mm] 0,75-1,5	CE	ETC	UK CA		



DULI LED 4W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	4	100	4000	antracit
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	6,5	270	4000	antracit




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 20:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

