

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		m 0,5m	CE	EAC	UKCA	



AL-SL-NW-MAT-B-PT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-SL-NW-MAT-B-PT	33948	9	4000	matná	X85/Y95	černá	1200	590
AL-SL-NW-MAT-S-PT	33960	9	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	1200	590
AL-SL-NW-MAT-W-PT	33936	9	4000	matná	X85/Y95	bílá	1200	590
AL-SL-NW-MPR-B-PT	33952	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1100	590
AL-SL-NW-MPR-S-PT	33964	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1100	590
AL-SL-NW-MPR-W-PT	33940	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1100	590
AL-SL-WW-MAT-B-PT	33950	9	3000	matná	X85/Y95	černá	1150	590
AL-SL-WW-MAT-S-PT	33962	9	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	1150	590
AL-SL-WW-MAT-W-PT	33938	9	3000	matná	X85/Y95	bílá	1150	590
AL-SL-WW-MPR-B-PT	33954	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1050	590
AL-SL-WW-MPR-S-PT	33966	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1050	590
AL-SL-WW-MPR-W-PT	33942	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1050	590



AL-SL-NW-MAT-B-PT



AL-SL-NW-MAT-S-PT



AL-SL-NW-MAT-W-PT



AL-SL-NW-MPR-B-PT



AL-SL-NW-MPR-S-PT



AL-SL-NW-MPR-W-PT



AL-SL-WW-MAT-B-PT



AL-SL-WW-MAT-S-PT



AL-SL-WW-MAT-W-PT




AL-SL-WW-MPR-B-PT



AL-SL-WW-MPR-S-PT



AL-SL-WW-MPR-W-PT



ALD-SL

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 20:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

