

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times \text{MacAdam}$	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MH-NW-MAT-B-PT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-B-PT	34021	40	4000	matná	X85/Y95	černá	4950	1150
AL-MH-NW-MAT-S-PT	34033	40	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	4950	1150
AL-MH-NW-MAT-W-PT	34009	40	4000	matná	X85/Y95	bílá	4950	1150
AL-MH-NW-MPR-B-PT	34025	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4600	1150
AL-MH-NW-MPR-S-PT	34037	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4600	1150
AL-MH-NW-MPR-W-PT	34013	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4600	1150
AL-MH-WW-MAT-B-PT	34023	40	3000	matná	X85/Y95	černá	4750	1150
AL-MH-WW-MAT-S-PT	34035	40	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4750	1150
AL-MH-WW-MAT-W-PT	34011	40	3000	matná	X85/Y95	bílá	4750	1150
AL-MH-WW-MPR-B-PT	34027	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4400	1150
AL-MH-WW-MPR-S-PT	34039	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4400	1150
AL-MH-WW-MPR-W-PT	34015	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4400	1150



AL-MH-NW-MAT-B-PT



AL-MH-NW-MAT-S-PT



AL-MH-NW-MAT-W-PT



AL-MH-NW-MPR-B-PT



AL-MH-NW-MPR-S-PT



AL-MH-NW-MPR-W-PT



AL-MH-WW-MAT-B-PT



AL-MH-WW-MAT-S-PT



AL-MH-WW-MAT-W-PT




AL-MH-WW-MPR-B-PT



AL-MH-WW-MPR-S-PT



AL-MH-WW-MPR-W-PT



ALD-MH

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 20:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

