

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times \text{MacAdam}$	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UKCA	



ALD-SL-NW-MAT-B-PT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
ALD-SL-NW-MAT-B-PT	34200	9	4000	matná	X85/Y95	černá	1200	590
ALD-SL-NW-MAT-S-PT	34212	9	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	1200	590
ALD-SL-NW-MAT-W-PT	34188	9	4000	matná	X85/Y95	bílá	1200	590
ALD-SL-NW-MPR-B-PT	34204	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1100	590
ALD-SL-NW-MPR-S-PT	34216	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1100	590
ALD-SL-NW-MPR-W-PT	34192	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1100	590
ALD-SL-WW-MAT-B-PT	34202	9	3000	matná	X85/Y95	černá	1150	590
ALD-SL-WW-MAT-S-PT	34214	9	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	1150	590
ALD-SL-WW-MAT-W-PT	34190	9	3000	matná	X85/Y95	bílá	1150	590
ALD-SL-WW-MPR-B-PT	34206	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1050	590
ALD-SL-WW-MPR-S-PT	34218	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1050	590
ALD-SL-WW-MPR-W-PT	34194	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1050	590



ALD-SL-NW-MAT-B-PT



ALD-SL-NW-MAT-S-PT



ALD-SL-NW-MAT-W-PT



ALD-SL-NW-MPR-B-PT



ALD-SL-NW-MPR-S-PT



ALD-SL-NW-MPR-W-PT



ALD-SL-WW-MAT-B-PT



ALD-SL-WW-MAT-S-PT



ALD-SL-WW-MAT-W-PT




ALD-SL-WW-MPR-B-PT



ALD-SL-WW-MPR-S-PT



ALD-SL-WW-MPR-W-PT



ALD-SL

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 20:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

