

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 95	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED GU10 6,5W-WW



IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	6,5	59	580	510	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	6,5	60	585	515	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-CW	35242	6,5	60	585	515	6500	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	6,5	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	6,5	86	580	540	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	35245	6,5	86	580	540	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-WW	35249	4,5	39	410	350	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-NW	35250	4,5	40	420	355	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 4,5W-CW	35251	4,5	40	420	355	6500	110	GU10	F

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičkou GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost.

- Materiál difuzoru: plast

Dokument vytvořen: 11.04.2024, 12:35

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED GU10

Světelný zdroj LED




IQ-LED GU10 6,5W




IQ-LED GU10 6,5WS3




IQ-LED GU10 4,5W



IQ-LED GU10 6,5W



IQ-LED GU10 6,5WS3



IQ-LED GU10 4,5W