

iQ. LED

Kanlux

IQ-LED GU10 4,9W

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 90
≥50000	25000 ^[h]	Hg		CE	EAC	UK CA
↓						



IQ-LED GU10 4,9W-WW



IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	4,9	44	550	2700	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	4,9	44	550	4000	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	4,9	44	550	6500	120	GU10	E

Kanlux IQ-LED GU10 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, to vše ve známém tvaru halogenových žárovek. Nové žárovky Kanlux iQ-LED GU10 mají také výjimečnou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt a tím nižší spotřebu energie. IQ-LED GU10 poskytuje plný komfort používání díky přesné reprodukci barev (Ra 90).

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 16:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED GU10 4,9W

Světelný zdroj LED



IQ-LED GU10 4,9W-WW



IQ-LED GU10 4,9W-NW




IQ-LED GU10 4,9W-CW

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED GU10 4,9W

Světelný zdroj LED



IQ-LED GU10 4,9W