

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED A60

Světelný zdroj LED



up to
138 lm/W



 220-240 AC	 50	 SMD	 360° Øuse	 ≤ 6x Macadam	 Ra 90	 ≥50000
 25000 ^[h]	 Hg		 CE	 EAC	 UK CA	



IQ-LED A60 3,4W

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED A60

Světelný zdroj LED



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-LED A60 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu A60. Nové žárovky Kanlux iQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.



Dokument vytvořen: 29.09.2025, 16:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED A60

Světelný zdroj LED



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W