

## HIERRO

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



HR-SL-WW-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[mm]	
HR-SL-WW-W-NT	<b>36940</b>	9	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1150 290
HR-SH-WW-W-NT	<b>36941</b>	14	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1650 290
HR-SL-WW-B-NT	<b>36948</b>	9	3000	rastr	X60/Y60	černá	1050 290
HR-SH-WW-B-NT	<b>36949</b>	14	3000	rastr	X60/Y60	černá	1450 290
HR-SL-WN-W-NT	<b>36956</b>	9	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1200 290
HR-SH-WN-W-NT	<b>36957</b>	14	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1700 290
HR-SL-WN-B-NT	<b>36964</b>	9	3500	rastr	X60/Y60	černá	1050 290
HR-SH-WN-B-NT	<b>36965</b>	14	3500	rastr	X60/Y60	černá	1500 290
HR-SL-NW-W-NT	<b>36972</b>	9	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1250 290
HR-SH-NW-W-NT	<b>36973</b>	14	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1700 290
HR-SL-NW-B-NT	<b>36980</b>	9	4000	rastr	X60/Y60	černá	1100 290
HR-SH-NW-B-NT	<b>36981</b>	14	4000	rastr	X60/Y60	černá	1550 290

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných

Dokument vytvořen: 23.04.2024, 04:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

## HIERRO

---

### Lineární LED svítidlo

způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.


- Materiál korpusu: ocel, plast
- Materiál difuzoru: plast



HR-S-W-NT



HR-S-B-MT



HR-S-NT

