

HIERRO

Lineární LED svítidlo

DALI
system














low
UGR

MADE IN
EU

**HI
GH**
efficacy

5
WARRANTY
3 years

BRANDED
components








[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ellipso ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 DALI		IP 20		 5÷25		
 0,5÷2,5		 0,5m	CE	EAC	UK CA	



HRD-ML-WW-W-NT

HIERRO

Lineární LED svítidlo

							
	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HRD-ML-WW-W-NT	36988	18	3000	rastr	X60/Y60	bílá	2350 570
HRD-MM-WW-W-NT	36989	23	3000	rastr	X60/Y60	bílá	2850 570
HRD-MH-WW-W-NT	36990	28	3000	rastr	X60/Y60	bílá	3300 570
HRD-ML-WW-B-NT	36994	18	3000	rastr	X60/Y60	černá	2100 570
HRD-MM-WW-B-NT	36995	23	3000	rastr	X60/Y60	černá	2500 570
HRD-MH-WW-B-NT	36996	28	3000	rastr	X60/Y60	černá	2900 570
HRD-ML-WN-W-NT	37000	18	3500	rastr	X60/Y60	bílá	2400 570
HRD-MM-WN-W-NT	37001	23	3500	rastr	X60/Y60	bílá	2900 570
HRD-MH-WN-W-NT	37002	28	3500	rastr	X60/Y60	bílá	3350 570
HRD-ML-WN-B-NT	37006	18	3500	rastr	X60/Y60	černá	2150 570
HRD-MM-WN-B-NT	37007	23	3500	rastr	X60/Y60	černá	2600 570
HRD-MH-WN-B-NT	37008	28	3500	rastr	X60/Y60	černá	3000 570
HRD-ML-NW-W-NT	37012	18	4000	rastr	X60/Y60	bílá	2450 570
HRD-MM-NW-W-NT	37013	23	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3000 570
HRD-MH-NW-W-NT	37014	28	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3450 570
HRD-ML-NW-B-NT	37018	18	4000	rastr	X60/Y60	černá	2200 570
HRD-MM-NW-B-NT	37019	23	4000	rastr	X60/Y60	černá	2650 570
HRD-MH-NW-B-NT	37020	28	4000	rastr	X60/Y60	černá	3050 570

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

- Materiál korpusu: ocel, plast
- Materiál difuzoru: plast




HRD-M-W-NT



HRD-M-B-NT

HIERRO

Lineární LED svítidlo



HRD-M-NT

