

HIERRO

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		[m] 0,5m				



HR-SL-WW-W-PT



	[W]	Tc [K]		[°]	[lm]	[m]	[mm]
HR-SL-WW-W-PT	37024	9	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1150 315
HR-SH-WW-W-PT	37025	14	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1650 315
HR-SL-WW-B-PT	37032	9	3000	rastr	X60/Y60	černá	1050 315
HR-SH-WW-B-PT	37033	14	3000	rastr	X60/Y60	černá	1450 315
HR-SL-WN-W-PT	37040	9	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1200 315
HR-SH-WN-W-PT	37041	14	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1700 315
HR-SL-WN-B-PT	37048	9	3500	rastr	X60/Y60	černá	1050 315
HR-SH-WN-B-PT	37049	14	3500	rastr	X60/Y60	černá	1500 315
HR-SL-NW-W-PT	37056	9	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1250 315
HR-SH-NW-W-PT	37057	14	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1700 315
HR-SL-NW-B-PT	37064	9	4000	rastr	X60/Y60	černá	1100 315
HR-SH-NW-B-PT	37065	14	4000	rastr	X60/Y60	černá	1550 315

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

HIERRO

Lineární LED svítidlo


- Materiál korpusu: ocel, plast
- Materiál difuzoru: plast



HR-S-W-PT



HR-S-B-PT



HR-S-PT

HIERRO

Lineární LED svítidlo

