

HIERRO

Lineární LED svítidlo



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25	 0,5m



HR-SL-WW-W-RM

HR-SL-WW-W-RM	37108	9	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1150 290
HR-SH-WW-W-RM	37109	14	3000	rastr	X60/Y60	bílá	1650 290
HR-SL-WW-B-RM	37115	9	3000	rastr	X60/Y60	černá	1050 290
HR-SH-WW-B-RM	37116	14	3000	rastr	X60/Y60	černá	1450 290
HR-SL-WN-W-RM	37122	9	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1200 290
HR-SH-WN-W-RM	37123	14	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1700 290
HR-SL-WN-B-RM	37129	9	3500	rastr	X60/Y60	černá	1050 290
HR-SH-WN-B-RM	37130	14	3500	rastr	X60/Y60	černá	1500 290
HR-SL-NW-W-RM	37136	9	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1250 290
HR-SH-NW-W-RM	37137	14	4000	rastr	X60/Y60	bílá	1700 290
HR-SL-NW-B-RM	37143	9	4000	rastr	X60/Y60	černá	1100 290
HR-SH-NW-B-RM	37144	14	4000	rastr	X60/Y60	černá	1550 290
HR-SH-WN-WB-RM	37626	14	3500	rastr	X60/Y60	bílá	1500 290

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech

Dokument vytvořen: 23.04.2024, 04:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

HIERRO

Lineární LED svítidlo

jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

- Materiál korpusu: ocel, plast
- Materiál difuzoru: plast




HR-S-W-RM



HR-S-B-RM

HIERRO

Lineární LED svítidlo



HR-S-RM

