

HIERRO

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		0,5m



HR-MM-WW-W-RM

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]	
HR-MM-WW-W-RM	37110	23	3000	rastr	X60/Y60	bílá	2850	570
HR-MH-WW-W-RM	37111	28	3000	rastr	X60/Y60	bílá	3300	570
HR-MM-WW-B-RM	37117	23	3000	rastr	X60/Y60	černá	2500	570
HR-MH-WW-B-RM	37118	28	3000	rastr	X60/Y60	černá	2900	570
HR-MM-WN-W-RM	37124	23	3500	rastr	X60/Y60	bílá	2900	570
HR-MH-WN-W-RM	37125	28	3500	rastr	X60/Y60	bílá	3350	570
HR-MM-WN-B-RM	37131	23	3500	rastr	X60/Y60	černá	2600	570
HR-MH-WN-B-RM	37132	28	3500	rastr	X60/Y60	černá	3000	570
HR-MM-NW-W-RM	37138	23	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3000	570
HR-MH-NW-W-RM	37139	28	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3450	570
HR-MM-NW-B-RM	37145	23	4000	rastr	X60/Y60	černá	2650	570
HR-MH-NW-B-RM	37146	28	4000	rastr	X60/Y60	černá	3050	570

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných

Dokument vytvořen: 23.04.2024, 04:42

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

HIERRO

Lineární LED svítidlo

způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

- Materiál korpusu: ocel, plast
- Materiál difuzoru: plast




HR-M-W-RM



HR-M-B-RM

HIERRO

Lineární LED svítidlo



HR-M-RM

