

Kanlux

Kanlux BLINGO CCT


Panely Kanlux BLINGO LED U29-35 jsou moderním řešením osvětlení, které nabízí nebývalou flexibilitu a komfort používání. Díky vyspělé technologii můžete pomocí tlačítek volit různé kombinace barevné teploty a světelného toku, čímž si osvětlení dokonale přizpůsobíte svým potřebám. Panely BLINGO LED U29-35 nabízejí tři barevné teploty: 3000K, 4000K a 6500K, s nastavitelným výkonem od 29W do 35W (čtyři nastavení), jejich světelná účinnost je v průměru přes 120 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení s nízkou spotřebou energie.

Panely BLINGO LED U29-35 jsou vybaveny mikroprizmatickým difuzorem s koeficientem UGR<19, který minimalizuje oslnění a zajišťuje zrakový komfort, což je důležité zejména na pracovištích a ve studiích. Součástí sady je i napájecí zdroj, díky kterému jsou panely připraveny k okamžité instalaci a použití. Na výrobek se vztahuje 5letá záruka, která potvrzuje jeho spolehlivost a životnost.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
-
-
- Materiál panelu/rámečku: ocel



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥50000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
	 IP 20		 5÷25			
 0,5-2,5	 0,5m					





BLINGO 28-35W 6262CCT


						UGR	
BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	max 35	3900(1WW) 4200(2WW) 4200(NW)	3000 3500 4000	90	<19	bílá
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	<19	bílá




BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 120CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 120CCT

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 12:07

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS