

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	[lm] 38	360° Φ _{use}	lm W 197	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 70	≥7500	[h] 25000	Hg		°C -20÷45	
IP 65	CE	EAC	UK CA			




XLED HP D46E40 38W-NW **37347** 38 402 7500 4000 320 E40 B

Kanlux XLED HP D46E40 je LED ekvivalent specializovaných halogenových žárovek s patičí E40. Tento profesionální světelný zdroj má světelnou účinnost téměř 200 lm/W, díky čemuž je 10x účinnější než jeho halogenoví předchůdci. Jejich životnost je navíc 25 000 hodin.

- Pro průmyslové účely (např. výrobní haly, sklady atd.).
- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s patičkami odpovídajícími úrovni ochrany IP. Svítidlo musí být instalováno do zásuvky s odpovídajícím krytím IP.
- Materiál difuzoru: sklo

37347 XLED HP D46E40 38W-NW

Světelný zdroj LED



XLED HP D46E40 38W-NW