

Kanlux



Kanlux MAH PRO EM

Kanlux MAH PRO EM je odolné LED svítidlo s vysokým stupněm krytí IP66 a IK08. Zajišťuje přirozené světlo 4000K, dlouhou životnost 50 000 h a odolnost více než 80 000 spínacích cyklů. Je určeno do prostorů vyžadujících bezpečné osvětlení. Vestavěný nouzový modul EM se stará o plnou připravenost zařízení. Nabízí dva testovací režimy: automatický, který provádí cyklické testy a samostatně detekuje poruchy akumulátoru, a manuální, umožňující kontrolu funkce na vyžádání. Zaručuje kontinuitu osvětlení při výpadku napájení. Inteligentní funkce autotestu (ATS typu S) zajišťuje komfort a spolehlivost. Akumulátor LiFePO₄ 6,4 V/2000 mAh umožňuje stabilní a dlouhodobé napájení v nouzovém režimu po dobu 3 hodin, a díky rychlému nabíjení (24 h) a 2leté záruce pracuje spolehlivě i v náročných podmínkách.

Na svítidla se vztahuje 2-letá záruka!

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥80000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 66		 [°C] 0÷40	 IK 08	
	 [mm] 1÷2,5	 0,5m				



MAH PRO EM 38W 12R-NW




MAH PRO EM 38W 12R-NW	38147	38 / 34,5 / 27,5 / 22	6100 / 5600 / 4550 / 3750	4000	110	šedá
MAH PRO EM 52W 15R-NW	38148	52 / 44,5 / 37 / 29,5	8400 / 7300 / 6200 / 5000	4000	110	šedá




MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW



MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW

Dokument vytvořen: 25.11.2025, 10:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com