

Kanlux

Kanlux FIZU LED

Vestavná podhledová svítidla Kanlux FIZU LED downlight jsou moderním řešením. Jsou k dispozici ve dvou verzích: pevné svítidlo s IP44/20 a výklopné svítidlo s IP20. Obě verze jsou dostupné v černé a bílé s matným povrchem. Korpus vyrobený z polyamidu, zajišťuje odolnost svítidel a vnitřní hliníkový chladič, který odvádí teplo zvyšuje bezpečnost používání. Rychlospojka zajišťuje bezproblémovou instalaci. Nastavitelná verze s IP20 nabízí úhel náklonu 30° a je k dispozici ve dvou barvách světla: neutrální a teplá. Svítidlo IP44/20 dostupné s neutrální barvou světla, dobře poslouží v místech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou prádelny, sušárny a koupelny.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [W] 4,8	 ≥15000	 [h] 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD				 [°C] 5÷25		
 [mm²] 0,5-1,5	 [mm] Ø65	 0,5m	 90° Φuse			
						



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	4,8	4000	420	36			bílá	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	4,8	4000	420	36			černá	F
FIZU 4,8W NW-B	38263	4,8	4000	420	36	30	v jedné ose	černá	F
FIZU 4,8W WW-W	38264	4,8	3000	420	36	30	v jedné ose	bílá	F
FIZU 4,8W WW-B	38265	4,8	3000	420	36	30	v jedné ose	černá	F
FIZU 4,8W CW-W	38266	4,8	6500	450	36	30	v jedné ose	bílá	E
FIZU 4,8W CW-B	38267	4,8	6500	450	36	30	v jedné ose	černá	E



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU 4,8W NW-B



FIZU 4,8W WW-W




FIZU 4,8W WW-B




FIZU 4,8W CW-W



FIZU 4,8W CW-B



FIZU IP44 4,8W



FIZU 4,8W

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 11:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com