

Kanlux



Kanlux LCOB 14W/M CCT

LED pásek Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT je moderní osvětlovací řešení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo rovnoměrně rozptýlené po celé délce pásu bez viditelných světelných bodů. Nastavení barvy světla v rozsahu od teplé (2700K), přes neutrální (4000K), až po studenou (6500K) umožňuje ideální přizpůsobení osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. Pásek napájený napětím 24 V umožňuje vytvářet delší úseky bez ztrát napětí a napájet je jedním napájecím zdrojem. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených barev. Produkt je krytý 3letou zárukou a dostupný v 5metrových rolích, a to ve dvou verzích – IP00 a IP65.




- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



24V



 24 DC	 1m = max 14 (WW+CW)		 1m = max 1260 (WW+CW)	 Ra 90	
	 COB	 ≥30000	 30000	 0,1m	 5÷25
 360° Φ _{use}	 0,5m = 27				





LCOB 14W/M 24IP00-CCT



IP




LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437	0,5m = 3,5	0,5m = 280	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438	0,5m = 3,5	0,5m = 280	2700-6500	65	5000	G




LCOB 14W/M 24IP00-CCT



LCOB 14W/M 24IP65-CCT



LCOB 14W/M 24IP00-CCT



LCOB 14W/M 24IP65-CCT

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 19:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com