

Kanlux



Kanlux LCOB 19W/M RGBW

LED pásek Kanlux RGBW je efektní osvětlovací řešení, které nabízí širokou škálu RGB barev a přirozenou bílou (4000 K), což umožňuje vytvářet náladové, dekorativní nebo funkční osvětlení.

Je dostupný ve verzi 24 V s výkonem 19 W/m, ve variantách IP00 a IP65, v 5metrových rolích s lepicí páskou 3M pro snadnou montáž. Výrobek je krytý 3letou zárukou. Ideální volba pro interiéry, nábytkové podsvícení a akcentační osvětlení.




- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).



24V



 24 DC	 1m = 5,3 (NW)		 1m = max 420 (NW)	 ≤ 6x Mackdam	 Ra 90	
	 COB	 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25
 360° Φuse	 0,5m = 21					



LCOB 19W/M24IP00-RGBW

**IP**


LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	0,5m = 2,65 (NW)	0,5m = 210 (NW)	RGB + 4000(W)	00	5000	G
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	0,5m = 2,65 (NW)	0,5m = 210 (NW)	RGB + 4000(W)	65	5000	G




LCOB 19W/M24IP00-
RGBW



LCOB 19W/M24IP65-
RGBW



LCOB 19W/M24IP00-
RGBW



LCOB 19W/M24IP65-
RGBW

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 19:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

