

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO SR

Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které nahrazuje mnoho variant LED panelů jediným produktem. Umožňují regulaci teploty chromatičnosti (3000K, 4000K, 6500K) a výkonu (32W/36W/40W), jsou dostupné ve dvou rozměrech (60x60 cm a 120x30 cm). Nabízejí vysokou kvalitu světla (CRI>90, až 123 lm/W), nízkou úroveň oslnění ve verzi s mikroprizmatickým difuzorem (UGR<19), a zároveň jednoduchou montáž, životnost až 50 000 h a 5letou záruku.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál panelu/rámečku: železo



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 CC	 ≥50000	 50000	 elliptic ≤ 6x MacAdam	 Ra 90
 SMD	 RoHS	 Grounding	 IP 20	 House	 5÷25	 Upward arrow
 [mm] 0,75-2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA	 Recycling	



BLINGO AIO SRM40W 60



UGR

BLINGO AIO SRM40W 60	39230	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	bílá	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	bílá	<19



BLINGO AIO SRM40W 60




BLINGO UAIO SRM40W 60




BLINGO AIO SRM40W120




BLINGO UAIO SRM40W120




BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120



BLINGO UAIO SRM40W120

Dokument vytvořen: 06.10.2025, 14:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS