

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO R

Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla (30 W / 34 W / 38 W), v závislosti na verzi. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikroprizmatickým difuzorem navíc nabízejí nízkou úroveň oslnění (UGR < 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál panelu/rámečku: železo



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥50000	 50000	 ≤6x MacAdam	 Ra 90	 SMD
		 IP 20		 5÷25		 0,5m





BLINGO AIO RM38W 60

								
BLINGO AIO RM38W 60	39234	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	bílá	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	bílá	<19



BLINGO AIO RM38W 60




BLINGO UAIO RM38W 60




BLINGO AIO RM38W 120




BLINGO UAIO RM38W 120




BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 15:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

