

Kanlux





Kanlux FIZU CCT

Akcentní svítidla Kanlux FIZU LED typu downlight jsou moderní vestavná řešení, která spojují funkčnost s jednoduchou montáží. Jsou dostupná ve třech verzích: integrované pevné svítidlo s IP44/20, dále jako integrované svítidlo CCT s možností volby barvy světla, IP20 a s regulací náklonu v rozsahu 30°. Svítidla jsou nabízená v černé a bílé barvě s matnou povrchovou úpravou a jejich korpus z polyamidu zajišťuje trvanlivost a estetický vzhled. Vnitřní hliníkový chladič účinně odvádí teplo, což zvyšuje bezpečnost používání a životnost svítidla, zatímco rychlosvorka usnadňuje instalaci. Svítidlo s krytím IP44/20 je vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí, jako jsou prádelny nebo koupelny. Nejnovější verze CCT umožňuje regulaci barvy světla v rozsahu od 3000K do 6500K, díky čemuž se jedno svítidlo stává univerzálním řešením pro různá použití.

CCT

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4	≥ 15000	[h] 25000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80
SMD			IP 20		°C 5÷25	
	[mm²] 0,5-1,5	[mm] Ø65	m 0,5m	90° Φuse		



FIZU CCT B




FIZU CCT B	39260	4	3000/4000/6500	370	40	30	v jedné ose	černá	F
FIZU CCT W	39261	4	3000/4000/6500	370	40	30	v jedné ose	bílá	F



FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU CCT

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 15:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com