

Kanlux



Kanlux PRO-S M

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupy o průměru Ø50–Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 100000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 70	 SMD
 IK09	 IP 66	 -20÷45	 [°C] -20÷45	 IK 08		
 [mm] 0,4	 [mm²] 0,75-2,5	 Hg	 CE	 EAC	 UK CA	





PRO-S M 70W NW



PRO-S M 70W NW	39280	70	šedá	11420	X150/Y125	4000
PRO-S M 75W NW	39281	75	šedá	12130	X150/Y125	4000
PRO-S M 80W NW	39282	80	šedá	12830	X150/Y125	4000
PRO-S M 85W NW	39283	85	šedá	13540	X150/Y125	4000
PRO-S M 90W NW	39284	90	šedá	14180	X150/Y125	4000
PRO-S M 95W NW	39285	95	šedá	14750	X150/Y125	4000
PRO-S M 100W NW	39286	100	šedá	15500	X150/Y125	4000
PRO-S M 105W NW	39287	105	šedá	16020	X150/Y125	4000
PRO-S M 110W NW	39288	110	šedá	16540	X150/Y125	4000



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 75W NW



PRO-S M 80W NW



PRO-S M 85W NW



PRO-S M 90W NW



PRO-S M 95W NW




PRO-S M 100W NW




PRO-S M 105W NW




PRO-S M 110W NW




PRO-S M 70W NW




PRO-S M 75W NW




PRO-S M 80W NW




PRO-S M 85W NW




PRO-S M 90W NW




PRO-S M 95W NW



PRO-S M 100W NW



PRO-S M 105W NW



PRO-S M 110W NW

Dokument vytvořen: 01.10.2025, 15:00

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

