

Kanlux

Kanlux LCOB FREE CUT 12V

LED pásy Kanlux LCOB FREE CUT jsou řešením, vytvořeným s ohledem na maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Výhodou pásků LCOB FREE CUT je možnost dělení v libovolném bodě při zachování souvislé světelné linie. Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Díky tomu se ideálně hodí pro realizaci nestandardních projektů různých tvarů a délek. Výkon 12 W/m a vysoký index podání barev $Ra > 90$ zaručují přirozené podání barev a jejich životnost je potvrzena 3letou zárukou.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce





FREE
CUT



12V

12 DC	1m = 12		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90		
COB	≥30000	30000		0,1m	5÷25	360° Φuse



LCOBFC 12W/M12IP00-WW

**IP**

LCOBFC 12W/M12IP00-WW	39431	0,5m = 6	0,5m = 510	3000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-NW	39432	0,5m = 6	0,5m = 540	4000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-CW	39433	0,5m = 6	0,5m = 540	6500	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-WW	39434	0,5m = 6	0,5m = 510	3000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-NW	39435	0,5m = 6	0,5m = 540	4000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-CW	39436	0,5m = 6	0,5m = 540	6500	65	5000	G



LCOBFC 12W/M12IP00-
WW



LCOBFC 12W/M12IP00-NW




LCOBFC 12W/M12IP00-CW



LCOBFC 12W/M12IP65-WW



LCOBFC 12W/M12IP65-NW



LCOBFC 12W/M12IP65-CW



LCOBFC 12W/M12IP00



LCOBFC 12W/M12IP65

Příslušenství

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 01.10.2025, 17:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com