



# Kanlux



## Kanlux ARBOREA LED surface



 220-240 AC	 50	 ≥30000	≤ 6x MacAdam	



AR-M-MPR-GW-NT



AR-ML-NW-MPR-GW-NT	<b>39451</b>	23	4450	4000	X75/Y90	złote drewno
AR-ML-WW-MPR-GW-NT	<b>39454</b>	23	4270	3000	X75/Y90	złote drewno
AR-ML-NW-MPR-BRW-NT	<b>39457</b>	23	4450	4000	X75/Y90	brązowe drewno
AR-ML-WW-MPR-BRW-NT	<b>39460</b>	23	4270	3000	X75/Y90	brązowe drewno
AR-ML-NW-MAT-GW-NT	<b>39463</b>	23	4450	4000	X85/Y95	złote drewno
AR-ML-WW-MAT-GW-NT	<b>39466</b>	23	4270	3000	X85/Y95	złote drewno
AR-ML-NW-MAT-BRW-NT	<b>39469</b>	23	4450	4000	X85/Y95	brązowe drewno
AR-ML-WW-MAT-BRW-NT	<b>39472</b>	23	4270	3000	X85/Y95	brązowe drewno
AR-ML-NW-5D-GW-NT	<b>39475</b>	24	4250	4000	X60/Y60	złote drewno
AR-ML-WW-5D-GW-NT	<b>39478</b>	24	4060	3000	X60/Y60	złote drewno
AR-ML-NW-5D-BRW-NT	<b>39481</b>	24	4250	4000	X60/Y60	brązowe drewno
AR-ML-WW-5D-BRW-NT	<b>39484</b>	24	4060	3000	X60/Y60	brązowe drewno
AR-ML-NW-S5D-GW-NT	<b>39487</b>	24	3960	4000	X60/Y60	złote drewno
AR-ML-WW-S5D-GW-NT	<b>39490</b>	24	4150	3000	X60/Y60	złote drewno
AR-ML-NW-S5D-BRW-NT	<b>39493</b>	24	3960	4000	X60/Y60	brązowe drewno
AR-ML-WW-S5D-BRW-NT	<b>39496</b>	24	4150	3000	X60/Y60	brązowe drewno



AR-M-MPR-GW-NT



AR-M-MPR-BRW-NT



AR-M-MAT-GW-NT



AR-M-MAT-BRW-NT



AR-M-5D-GW-NT




AR-M-5D-BRW-NT




AR-M-S5D-GW-NT




AR-M-S5D-BRW-NT




AR-M-MPR-NT



AR-M-MAT-NT



AR-M-5D-NT



AR-M-S5D-NT

## Příslušenství

**32541** ALIN CORD 1F-B Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



**32535** ALIN CORD SQ 1F-B



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 16:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com