

# Kanlux

## Kanlux TRETO

TRETO je řada napájecích zdrojů se stejnosměrným napětím, určených pro speciální použití. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje montáž v místech, kde se vyskytuje prach nebo vlhkost. Integrovaná kabeláž má odpovídající průřez vodičů, který umožňuje minimalizovat možné poklesy napětí. Tato produktová řada, zahrnuje široký rozsah výkonů (od 15 W do 200 W) a dvě hodnoty napájecího napětí. Verze „C“ je určena pro montáž do instalačních krabic. TRETO je ideální volbou pro napájení LED pásků, jako jsou Kanlux LEDS.


 220-240 AC	 50	 CV	 220-240	 F	 IP 67	



TRETO C IP67 12V 15W

**SEC [V]****η [%]**

TRETO C IP67 12V 15W	<b>39510</b>	max 15	12 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40
TRETO IP67 12V 40W	<b>39512</b>	16-40	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45
TRETO IP67 12V 60W	<b>39514</b>	30-60	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45
TRETO IP67 12V 100W	<b>39516</b>	50-100	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45
TRETO IP67 12V 150W	<b>39518</b>	75-150	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45
TRETO IP67 12V 200W	<b>39520</b>	120-200	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40
TRETO C IP67 24V 15W	<b>39511</b>	max 15	24 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40
TRETO IP67 24V 40W	<b>39513</b>	16-40	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45
TRETO IP67 24V 60W	<b>39515</b>	30-60	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45
TRETO IP67 24V 100W	<b>39517</b>	50-100	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45
TRETO IP67 24V 150W	<b>39519</b>	75-150	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45
TRETO IP67 24V 200W	<b>39521</b>	120-200	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40
TRETO IP67 48V 40W	<b>39509</b>	16-40	48 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45
TRETO IP67 48V 60W	<b>39522</b>	30-60	48 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45
TRETO IP67 48V 100W	<b>39523</b>	50-100	48 DC	PRI: 1 / SEC: 1	92	45
TRETO IP67 48V 150W	<b>39524</b>	75-150	48 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45
TRETO IP67 48V 200W	<b>39525</b>	120-200	48 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	45



TRETO C IP67 12V 15W



TRETO IP67 12V 40W



TRETO IP67 12V 60W



TRETO IP67 12V 100W



TRETO IP67 12V 150W



TRETO IP67 12V 200W




TRETO C IP67 24V 15W



TRETO IP67 24V 40W



TRETO IP67 24V 60W



TRETO IP67 24V 100W



TRETO IP67 24V 150W




TRETO IP67 24V 200W



TRETO IP67 48V 40W



TRETO IP67 48V 60W




TRETO IP67 48V 100W




TRETO IP67 48V 150W




TRETO IP67 48V 200W




TRETO C IP67 15W




TRETO IP67 40W




TRETO IP67 60W




TRETO IP67 150W




TRETO IP67 200W




TRETO IP67 100W




TRETO IP67 48V 40W




TRETO IP67 48V 60W



TRETO IP67 48V 100W



TRETO IP67 48V 150W



TRETO IP67 48V 200W

Dokument vytvořen: 08.04.2026, 10:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

