

# Kanlux



## Kanlux LCOB 3W/M 12V

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 12V jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednotlé, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jak do suchých prostor, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a tříletá záruka poskytuje jistotu spolehlivého provozu po dlouhou dobu.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce




**LOW  
Power**  
consumption

**12V**




12 DC		Ra 80			COB	LED m 320
≥30000	30000 <sup>(h)</sup>		0,1m	5÷25 <sup>[°C]</sup>	360° Φuse	
EAC	UK CA					



LCOB 3W/M 12 IP00-WW

**IP**

LCOB 3W/M 12 IP00-WW	<b>39160</b>	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	<b>39161</b>	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	<b>39162</b>	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	<b>39163</b>	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-WW	<b>46290</b>	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-NW	<b>46291</b>	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP00-CW	<b>46292</b>	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-WW	<b>46293</b>	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-NW	<b>46294</b>	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 12 IP65-CW	<b>46295</b>	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-WW	<b>46302</b>	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-NW	<b>46303</b>	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW	<b>46304</b>	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



LCOB 3W/M 12 IP00-NW



LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LCOB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-WW



LCOBB 3W/M 12 IP00-NW



LCOBB 3W/M 12 IP00-CW



LCOBB 3W/M 12 IP65-WW



LCOBB 3W/M 12 IP65-NW



LCOBB 3W/M 12 IP65-CW




LCOBC 3W/M 12 IP00-WW




LCOBC 3W/M 12 IP00-NW




LC0BC 3W/M 12 IP00-CW




LC0B 3W/M 12 IP00-WW




LC0B 3W/M 12 IP00-NW




LC0B 3W/M 12 IP65-WW




LC0B 3W/M 12 IP65-NW




LC0BB 3W/M 12 IP00-WW




LC0BB 3W/M 12 IP00-NW




LC0BB 3W/M 12 IP00-CW




LC0BB 3W/M 12 IP65-WW




LC0BB 3W/M 12 IP65-NW




LC0BB 3W/M 12 IP65-CW



LC0BC 3W/M 12 IP00-WW



LC0BC 3W/M 12 IP00-NW



LC0BC 3W/M 12 IP00-CW

## Příslušenství

**38472**                      CON P 8                      Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



**38470**                      CON P 8 CP                      Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



**38471**                      CON P 8 CPC                      Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



**38473**                      CON P 8 L                      Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 18:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS