

# Kanlux



## Kanlux LCOB 3W/M 24V

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 24V jsou energeticky úsporným světelným zdrojem, který umožňuje vytvářet delší úseky instalace bez obav o pokles napětí. Použitá technologie COB zaručuje jednotitou světelnou linii, ideální pro dekorativní i funkční použití. K dispozici jsou tři barvy světla – teplá (3000K), neutrální (4000K) a studená (6500K), díky čemuž se pásky skvěle hodí jak do obytných prostor, tak i do komerčních objektů. Dostupnost verzí IP00 a IP65 umožňuje instalaci v suchém i vlhkém prostředí a možnost dělení po 50 mm zajišťuje flexibilní přizpůsobení délky potřebám projektu. Třiletá záruka je navíc zárukou spolehlivosti a ekonomického provozu v každodenním používání.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



**Low Power**  
consumption

**24V**



24 DC	III	Ra 80	Hg	House	COB	LED m 320
≥30000	30000 (h)	Snake	0,1m	5=25 (°C)	360° Φuse	CE
EAC	UK CA	Down Arrow				



LCOB 3W/M 24 IP00-WW



IP



LCOB 3W/M 24 IP00-WW	<b>39164</b>	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	<b>39165</b>	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	<b>39168</b>	1m = 3	1m = 316	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	<b>39166</b>	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	<b>39167</b>	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	<b>39169</b>	1m = 3	1m = 300	6500	65	5000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-WW	<b>46296</b>	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-NW	<b>46297</b>	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP00-CW	<b>46298</b>	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-WW	<b>46299</b>	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-NW	<b>46300</b>	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOBB 3W/M 24 IP65-CW	<b>46301</b>	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-WW	<b>46305</b>	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-NW	<b>46306</b>	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOBC 3W/M 24 IP00-CW	<b>46307</b>	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F



LCOB 3W/M 24 IP00-WW



LCOB 3W/M 24 IP00-NW



LCOB 3W/M 24 IP00-CW



LCOB 3W/M 24 IP65-WW



LCOB 3W/M 24 IP65-NW



LCOB 3W/M 24 IP65-CW



LCOBB 3W/M 24 IP00-WW



LCOBB 3W/M 24 IP00-NW



LCOBB 3W/M 24 IP00-CW



LCOBB 3W/M 24 IP65-WW



LCOBB 3W/M 24 IP65-NW



LCOBB 3W/M 24 IP65-CW




LC0BC 3W/M 24 IP00-WW




LC0BC 3W/M 24 IP00-NW




LC0BC 3W/M 24 IP00-CW




LC0B 3W/M 24 IP00-WW




LC0B 3W/M 24 IP00-NW




LC0B 3W/M 24 IP00-CW




LC0B 3W/M 24 IP65-WW




LC0B 3W/M 24 IP65-NW




LC0B 3W/M 24 IP65-CW




LC0BB 3W/M 24 IP00-WW




LC0BB 3W/M 24 IP00-NW




LC0BB 3W/M 24 IP00-CW




LC0BB 3W/M 24 IP65-WW




LC0BB 3W/M 24 IP65-NW




LC0BB 3W/M 24 IP65-CW



LC0BC 3W/M 24 IP00-WW



LC0BC 3W/M 24 IP00-NW



LC0BC 3W/M 24 IP00-CW

## Příslušenství

**38472**                    CON P 8                    Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



**38470**                    CON P 8 CP                Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



**38471**                    CON P 8 CPC              Konektor LED pásku, CON P 8 CPC  
(38471)



**38473**                    CON P 8 L                 Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 19:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)