Kanlux ROLF JQ je pohybové čidlo. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

ROLF JQ-L

		[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ROLF JQ-L	08820	1200	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie do nadbudowania na podłożu	H360/V160	5-12	mikrovlnný	max 8
ROLF JQ-O	08821	1200	k usazení na strop	H360/V160	6-12	mikrovlnný	max 5
ROLF MINI JQ-L	08822	800	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie do nadbudowania na podłożu	H360/V140	8-12	mikrovlnný	max 10

ROLF JQ-L

ROLF JQ-O

ROLF MINI JQ-L



ROLF JQ-L



ROLF JQ-O



ROLF MINI JQ-L

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 05:40
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS