

Kanlux






KANLUX ZEVI

Osvětlení fasády by mělo zdůraznit charakter budovy a zároveň zajistit komfort i bezpečnost po setmění. Fasádní svítidla Kanlux ZEVI spojují moderní design s funkcí, díky čemuž jsou ideální pro osvětlení vstupů do budov, teras, balkonů i fasád. Řada ZEVI zahrnuje modely v černém a grafitovém provedení, svítící jedním nebo dvěma směry, i varianty s integrovaným pohybovým senzorem, které po zaznamenání pohybu automaticky zapnou osvětlení. Svítidla jsou vybavena patičkou GU10, která umožňuje použití vyměnitelných světelných zdrojů s maximálním příkonem 10W, u modelů s pohybovým senzorem pak do 7W. Hliníkové tělo a tvrzené sklo v kombinaci se stupněm krytí IP54 zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Další výhodou je dvojitá kabelová průchodka, která usnadňuje propojení více svítidel do souvislé světelné linie.

IP
54



 220-240 AC	 50	 PAR16	 GU10	 Senzor pohybu	 Zeměnění	 IP 54
 0,5m	 Vnitřní osvětlení	 -20÷35	 1÷1,5	 CE	 UK CA	
 Dvojitá kabelová průchodka						



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 B	38880	max 10	k usazení na zed'	černá	nahoru a dolů	
ZEVI EL 1GU10 G	38881	max 10	k usazení na zed'	šedá	nahoru a dolů	
ZEVI EL 2GU10 B	38882	2 x max 10	k usazení na zed'	černá	nahoru a dolů	
ZEVI EL 2GU10 G	38883	2 x max 10	k usazení na zed'	šedá	nahoru a dolů	
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	max 10	k usazení na zed'	černá	nahoru a dolů	
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	max 10	k usazení na zed'	šedá	nahoru a dolů	
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	2 x max 10	k usazení na zed'	černá	nahoru a dolů	
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	2 x max 10	k usazení na zed'	šedá	nahoru a dolů	
ZEVI W EL 1GU10 B SE	90100	max 7	k usazení na zed'	černá	nahoru a dolů	PIR
ZEVI W EL 1GU10 G SE	90101	max 7	k usazení na zed'	grafit	nahoru a dolů	PIR
ZEVI W EL 2GU10 B SE	90102	2 x max 7	k usazení na zed'	černá	nahoru a dolů	PIR
ZEVI W EL 2GU10 G SE	90103	2 x max 7	k usazení na zed'	grafit	nahoru a dolů	PIR



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B SE




ZEVI W EL 1GU10 G SE




ZEVI W EL 2GU10 B SE




ZEVI W EL 2GU10 G SE




ZEV EL 1GU10 B




ZEV EL 1GU10 G




ZEV EL 2GU10 B




ZEV EL 2GU10 G




ZEV W EL 1GU10 B




ZEV W EL 1GU10 G




ZEV W EL 2GU10 B




ZEV W EL 2GU10 G




ZEV W EL 1GU10 B SE



ZEV W EL 1GU10 G SE



ZEV W EL 2GU10 B SE



ZEV W EL 2GU10 G SE

Dokument vytvořen: 31.07.2026, 10:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

