

Kanlux

KANLUX LCOB 8W/M 24V

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napájecím bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



24V



 24 DC	 0,5m = 4		 elliptical ≤ 6x MacAdam	 Ra 90		
 COB	 LED m 320	 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25
 360° Use						



LCOB 8W/M 24 IP00-WW



IP



LCOB 8W/M 24 IP00-WW	90660	1m = 8	1m = 736	3000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-NW	90665	1m = 8	1m = 800	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-CW	90670	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-WW	90663	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 24 IP65-NW	90668	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-CW	90673	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-WW	90661	1m = 8	1m = 736	3000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-NW	90666	1m = 8	1m = 800	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-CW	90671	1m = 8	1m = 800	6500	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-WW	90664	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 24 IP65-NW	90669	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-CW	90674	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-WW	90662	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-NW	90667	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-CW	90672	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F



LCOB 8W/M 24 IP00-WW



LCOB 8W/M 24 IP00-NW



LCOB 8W/M 24 IP00-CW



LCOB 8W/M 24 IP65-WW



LCOB 8W/M 24 IP65-NW



LCOB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBB 8W/M 24 IP00-WW



LCOBB 8W/M 24 IP00-NW



LCOBB 8W/M 24 IP00-CW



LCOBB 8W/M 24 IP65-WW



LCOBB 8W/M 24 IP65-NW



LCOBB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBC 8W/M 24 IP00-WW




LCOBC 8W/M 24 IP00-NW




LCOBC 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP00-WW




LCOB 8W/M 24 IP00-NW




LCOB 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP65-WW




LCOB 8W/M 24 IP65-NW




LCOB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBB 8W/M 24 IP00-WW




LCOBB 8W/M 24 IP00-NW




LCOBB 8W/M 24 IP00-CW




LCOBB 8W/M 24 IP65-WW




LCOBB 8W/M 24 IP65-NW




LCOBB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBC 8W/M 24 IP00-WW



LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



LCOBC 8W/M 24 IP00-CW

Příslušenství

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 30.07.2026, 10:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com