

Kanlux



Kanlux LCOB LONG

Kanlux LCOB LONG jsou LED pásy, navržené pro dlouhé, jednolitě světelné linie bez viditelného poklesu jasu na koncích. Díky speciálnímu stabilizačnímu obvodu **je možné napájet až 20metrové úseky bez ztráty kvality světla** což je u klasických LED pásků velká výzva. Hustě rozmístěné diody (480 LED/m) a technologie COB zajišťují jednolitou světelnou linii s vysokou účinností (až 690 lm/m) a velmi dobrým podáním barev (CRI 90). Pásy jsou dostupné ve třech barvách světla: teplé 3000K, neutrální 4000K a studené 6500K, což umožňuje jejich přizpůsobení různým prostorům a požadavkům. Flexibilita montáže, dělení po 50 mm, 20metrové role a napětí 24V dělají z Kanlux LCOB LONG ideální řešení pro realizaci dlouhých, estetických a bezproblémových liniových instalací.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



24V

 24 DC		 ≤ 60 Macadam	 Ra 90			
 LED m 480	 ≥30000	 30000 [h]		 0,1m	 5÷25	



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



IP



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




LCOBL 7,5W/M24IP00-NW




LCOBL 7,5W/M24IP00-CW



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW



LCOBL 7,5W/M24IP00-CW

Příslušenství

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 03.07.2026, 12:01

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com