

Kanlux



Kanlux PRO-SL S ZH

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



| | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 220-240 AC | 50 | ≥30000 | 100000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 70 | SMD |
| | | IP 66 | | -20÷45 | IK 08 | |
| 0,4 | 0,75-2,5 | | Zhaga | CE | ERC | UK CA |
| | | | | | | |



PRO-SL S 40W-ZH NW



| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|-------|------|-----------|------|
| PRO-SL S 40W-ZH NW | 46322 | 40 | 7400 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 60W-ZH NW | 46323 | 60 | 10800 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 10W-ZH NW | 90957 | 10 | 1850 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 15W-ZH NW | 90958 | 15 | 2780 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 20W-ZH NW | 90959 | 20 | 3700 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 25W-ZH NW | 90960 | 25 | 4630 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 30W-ZH NW | 90961 | 30 | 5550 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 35W-ZH NW | 90962 | 35 | 6480 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 45W-ZH NW | 90964 | 45 | 8330 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 50W-ZH NW | 90965 | 50 | 9000 | 4000 | X150/Y125 | šedá |
| PRO-SL S 55W-ZH NW | 90966 | 55 | 9900 | 4000 | X150/Y125 | šedá |



PRO-SL S 40W-ZH NW



PRO-SL S 60W-ZH NW



PRO-SL S 10W-ZH NW



PRO-SL S 15W-ZH NW



PRO-SL S 20W-ZH NW



PRO-SL S 25W-ZH NW



PRO-SL S 30W-ZH NW



PRO-SL S 35W-ZH NW




PRO-SL S 45W-ZH NW



PRO-SL S 50W-ZH NW



PRO-SL S 55W-ZH NW



PRO-SL S-ZH

Dokument vytvořen: 16.06.2026, 10:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

