



Kanlux MAH LED HI

Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten, entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine enorme Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W aus. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in einer Reihe zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können. Bei den MAH LED HI-Leuchten von Kanlux haben wir einen wellenförmigen Diffusor verwendet, der den Lichtstrom erhöht.

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
-



up to
150 lm
W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 50000	Ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65				IK 08
		D---m 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	4000	110	grau
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	4000	110	grau
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	4000	110	grau
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	4000	110	grau



MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF




MAH LED HI 26W-NW RYF




MAH LED HI 19W RYF



MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W RYF



MAH LED HI 26W RYF

Erstellt am: 03.06.2025, 15:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE