

FLM LED

LED Außenstrahler



65 IP

HI GH
efficacy



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[h] ≥15000	[h] 50000	[+/-] ≤ 6x MacAdam	[Ra] ≥80	[SMD]
[1-10V]	[IP] 65	[House]	[Temperatur] -40-40	[Wind] 180	[Distanz] 1m	[CE]
[IK] 08	[Wrench]	[Dimensions] 0,4	[Dimensions] 1			

EAC



FLM LED 100W-NW-60D

			[lm]			
FLM LED 100W-NW-60D	28520	100	12750	4000	60	schwarz
FLM LED100W-NW110/150	28521	100	12100	4000	X110/Y150	schwarz
FLM LED 140W-NW-60D	28522	140	17850	4000	60	schwarz
FLM LED140W-NW110/150	28523	140	16950	4000	X110/Y150	schwarz
FLM LED 220W-NW-60D	28524	220	28050	4000	60	schwarz
FLM LED220W-NW110/150	28525	220	26600	4000	X110/Y150	schwarz



Kanlux FLM MASTER ist eine Sonderausführung des FL MASTER Strahlers, der mit zusätzlichen Linsentypen ausgestattet ist: enger Ausstrahlungswinkel - 60° oder asymmetrisch - Ausstrahlwinkel X=110°, Y=150°.

- Produkte nur auf Einzelbestellung nach Rücksprache mit der Vertriebsabteilung erhältlich.
- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

FLM LED

LED Außenstrahler

- Material der Schutzscheibe: Hartglas



FLM LED 100W-NW-60D



FLM LED100W-NW110/150



FLM LED 140W-NW-60D



FLM LED140W-NW110/150




FLM LED 220W-NW-60D




FLM LED220W-NW110/150

FLM LED


LED Außenstrahler



FLM LED 100W-...-60D; FLM LED
100W-...-110-150



FLM LED 140W-...-60D; FLM LED
140W-...-110-150



FLM LED 220W-...-60D; FLM LED
220W-...-110-150