

XLED A60

LED-LEUCHTMITTEL



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 6x MacAdam Ellipse	Ra 80	≥15000
Hg				CE	ER	UK



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 4,5W-WW	29600	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 4,5W-NW	33099	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 8W-NW	33098	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E

Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!

- Abdeckungsmaterial: Glas

XLED A60

LED-LEUCHTMITTEL



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 7W-WW



XLED A60 7W-NW



XLED A60 7W-CW



XLED A60 8W-WW



XLED A60 10W-WW



XLED A60 10W-NW



XLED A60 4,5W-NW




XLED A60 8W-NW

Erstellt am: 03.07.2024, 14:00


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

XLED A60


LED-LEUCHTMITTEL




XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W



XLED A60 10W