

HIBO LED N

LED Hallentiefstrahler



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	IP 65		IP 65		[°C] -20÷40	
	[m] 0,45	[mm] 1		1m	120° Φ _{use}	

HIBO LED N 50W-NW



	P _{ON} [W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]		
HIBO LED N 50W-NW	31111	50	4750	4000	4000	schwarz F
HIBO LED N 100W-NW	31112	100	10000	8200	4000	schwarz F
HIBO LED N 150W-NW	31113	150	15000	12300	4000	schwarz F
HIBO LED N 200W-NW	31114	200	20000	16450	4000	schwarz F

HIBO LED ist eine "High Bay"-Leuchte, die ein LED-Modul mit SMD-Dioden verwendet. Die Leuchte weist eine hohe Schutzart IP65 auf, so dass sie in Bereichen mit hoher Staubbelastung sowie in dem Wasser ausgesetzten Bereichen installiert werden kann. Es handelt sich um eine Industrielleuchte, die sich hervorragend als Beleuchtung für Lagerhallen, Produktionshallen und große Gewerbeflächen eignet.

- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Material der Schutzscheibe: Glas

HIBO LED N

LED Hallentiefstrahler



HIBO LED N 50W-NW




HIBO LED N 100W-NW




HIBO LED N 150W-NW




HIBO LED N 200W-NW




HIBO LED N 50W



HIBO LED N 100W



HIBO LED N 150W



HIBO LED N 200W