

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UKCA		



OSD MPRM B P1

		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
OSD 40W-830-MPRM-B-P1	36392	40	4100	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	schwarz
OSD 40W-830-MPRM-B-P3	36393	40	4000	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	schwarz
OSD 40W-830-MPRM-W-P1	36396	40	4200	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	weiß
OSD 40W-830-MPRM-W-P3	36397	40	4100	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	weiß
OSD 40W-840-MPRM-B-P1	36400	40	4300	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	schwarz
OSD 40W-840-MPRM-B-P3	36401	40	4400	4000	mikropryzmatyczny typu M	100	schwarz
OSD 40W-840-MPRM-W-P1	32828	40	4600	4000	mikropryzmatyczny typu M	100	weiß
OSD 40W-840-MPRM-W-P3	36404	40	4500	4000	mikropryzmatyczny typu M	100	weiß



OSD MPRM B P1




OSD MPRM B P3




OSD MPRM W P1



OSD MPRM W P3



OSD MPRM P1



OSD MPRM P3

Erstellt am: 25.09.2025, 12:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com