

iQ-LED

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW



Model	Part No.	Power [W]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [mm]	Temp. [K]	Beam Spread [lm]	Temp. [K]	Beam Spread [lm]	Temp. [K]
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	7,3	60	806	2700	220	E27	E	
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	7,3	60	806	4000	220	E27	E	
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	10,5	75	1060	2700	220	E27	F	
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	10,5	75	1060	4000	220	E27	F	
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	13,6	100	1521	2700	220	E27	E	
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	13,6	100	1521	4000	220	E27	E	

Kanlux IQ-LED steht für photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit. Jetzt ist all das in der neuen Version mit dem E27-Sockel erhältlich - zusätzlich funktioniert die IQ-LEDIM-Version mit Dimmern. IQ-LED-Leuchtmittel bieten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

- Material: Kunststoff
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Erstellt am: 02.02.2024, 16:50

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

DE

iQ LED

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-
LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W