

Kanlux

Kanlux FIZU LED

„Kanlux FIZU LED-Downlight-Akzentleuchten sind moderne Einbaulösungen. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: eine integrierte feste Leuchte mit IP44/20 und eine integrierte verstellbare Leuchte mit IP20. Beide Versionen sind in den Farben Schwarz und Weiß in matter Ausführung erhältlich. Das Gehäuse aus Polyamid gewährleistet die Langlebigkeit der Leuchten und der interne Aluminiumkühlkörper, der die Wärme ableitet, sorgt für eine sichere Anwendung. Eine Schnellkupplung sorgt für eine problemlose Installation.

Die verstellbare Version mit IP20 bietet einen 30°-Schwenkwinkel und ist in zwei Lichtfarben erhältlich: neutral und warm. Die Leuchte mit IP44/20, die in einer neutralen Lichtfarbe erhältlich ist, eignet sich gut für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Wäschereien und Trockner und ist auch eine ideale Leuchte für Badezimmer.“



 220-240 AC	 50	 4,8	 ≥15000	 25000	 elliptisch ≤ 60° Maxdäm	 Ra 80
 SMD				 5÷25		
 Ø 65	 Ø 65	 0,5-1,5	 0,5m	 90° Φuse		



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	4,8	4000	420	36				weiß	
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	4,8	4000	420	36				schwarz	
FIZU 4,8W NW-W	38262	4,8	4000	420	36	30	in einer Achse	weiß	F	
FIZU 4,8W NW-B	38263	4,8	4000	420	36	30	in einer Achse	schwarz	F	
FIZU 4,8W WW-W	38264	4,8	3000	420	36	30	in einer Achse	weiß		
FIZU 4,8W WW-B	38265	4,8	3000	420	36	30	in einer Achse	schwarz		
FIZU 4,8W CW-W	38266	4,8	6500	450	36	30	in einer Achse	weiß	E	
FIZU 4,8W CW-B	38267	4,8	6500	450	36	30	in einer Achse	schwarz	E	



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU 4,8W NW-W



FIZU 4,8W NW-B




FIZU 4,8W WW-W




FIZU 4,8W WW-B




FIZU 4,8W CW-W



FIZU 4,8W CW-B



FIZU IP44 4,8W



FIZU 4,8W

Erstellt am: 31.03.2025, 14:40

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE