



Kanlux REFAZI LED

Kanlux REFAZI sind moderne Fassadenleuchten, die eine schlichte Form mit einer effektvollen Beleuchtung verbinden. Sie sind in zwei Varianten erhältlich – flach, mit Lichtabstrahlung von vier Seiten, und halbrund, mit Lichtabstrahlung von oben nach unten und einem zusätzlichen Akzent an der Vorderseite. Die neutrale Lichtfarbe von 4000 K betont die Form des Gebäudes, und die Schutzart IP54 garantiert Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Die Leuchten sind in drei Farben erhältlich – Weiß, Schwarz und Graphit – und sind eine ästhetische und funktionale Ergänzung für moderne Fassaden zu einem attraktiven Preis.

- Material der Schutzscheibe: Kunststoff



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥12500	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD
	 IP 54	D---m 0,5m	 IK 08	-15÷35	 Ra 80	
 [mm²] 1,5	 EAC	 UK CA				





REFAZI EL 6W-F-W	39180	6	360	4000	Wandmontage	weiß	oben, unten, links, rechts
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	6	180	4000	Wandmontage	graphit	oben, unten, links, rechts
REFAZI EL 6W-F-B	39182	6	180	4000	Wandmontage	schwarz	oben, unten, links, rechts
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	6	150	4000	Wandmontage	weiß	auf und ab
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	6	60	4000	Wandmontage	graphit	auf und ab
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	6	60	4000	Wandmontage	schwarz	auf und ab



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B




REFAZI EL 6W-A-O-W




REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFRAZI EL 6W-A-O-GR



REFRAZI EL 6W-A-O-B

Erstellt am: 22.09.2025, 09:10

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE